Опросный лист для клапана соленоидного / клапана с пневмоприводом

Компания: Контактное лицо:

Тел.: e-mail:

Тип клапана	☐ Отсечной 2/2-ходовой	☐ нормально открытый	☐ нормально-закрытый
	☐ распределительный клапан	☐ 3/2-ходовой клапан	☐ 4/2-ходовой клапан
		☐ 5/2-ходовой клапан	☐ универсальный 3/2 клапан
	☐ импульсный клапан		

Параметры рабочей среды					
Рабочая среда	☐ вода ☐ жидкость				
	☐ воздух ☐ газ				
	☐ пар насыщенный	☐ топливо:			
	☐ другое:				
Наличие примесей, абразива	☐ нет	☐ да	Вещество % Содержания	Размер частиц, мм Другое	
Рабочее давление	☐ бар ☐ МПа	Мин	Норм	Макс	
Перепад давления на клапане	☐ бар ☐ МПа	Мин	Норм	Макс	
Рабочая температура	☐ °C	Мин	Норм	Макс	
Плотность	☐ кг/м3 ☐ кг/Нм3	Мин	Норм	Макс	
Вязкость	☐ сСт ☐ сПуаз	Мин	Норм	Макс	
Расход среды	☐ л/с ☐ м3/ч	Мин	Норм	Макс	
Дополнительно:					

Параметры окружающей среды		
Установка	☐ в помещении	☐ отапливаемом ☐ неотапливаемом
	☐ на улице	Т окружающей среды Мин °C Макс °C
		☐ Под навесом ☐ Открытая площадка
Окружающая среда	Влажность, %	☐ взрывоопасная ☐ Общепромышленная
Дополнительно:		

Параметры клапана					
Условный диаметр, мм					
Условное давление ☐ бар ☐ МПа					
Количество, шт					
Материал корпуса клапана	☐ латунь ☐ пластик	☐ Нержавеющая сталь : ☐ AISI304 ☐ AISI316			
	☐ аллюминий	☐ Другой:			
Материал мембраны	☐ NBR ☐ PTFE	☐ FPM	☐ VITON	☐ EPDM	
	☐ Неопрен	☐ другое:			
Присоединение к трубопроводу	☐ резьбовое	☐ BSP	☐ NPT		
	☐ фланцевое ГОСТ 33259-	Тип , исп.			
	☐ накидные гайки	☐ другое:			
Дополнительные требования:					

Привод клапана		
☐ соленоид	☐ AC ☐ DC ☐ 24 В ☐ 1*220 ☐ Другое	
	☐ ручное управление ☐ концевые выключатели ☐ Таймер/контроллер на клапане	
	☐ IP65 ☐ IP67 ☐ Взрывозащита, категория	
☐ пневмопривод	☐ давление воздуха : мин бар, макс бар	
	☐ Концевые выключатели ☐ Фильтр регулятор	
	☐ Распределительный клапан , питание ☐ AC ☐ DC / ☐ 24 В ☐ 1*220	

Установка клапана		
Положение трубопровода	☐ вертикальный	☐ горизонтальный
Материал трубопровода		
Размер трубопровода	диаметр внешний мм	толщина стенки мм